nobilia®

Descrizioni tecniche dei prodotti

Piani di lavoro

I	Standard	
1)	**Spessore del materiale**	38 mm
2)	**Materiale di base**	Pannello in truciolare
3)	**Materiale di rivestimento**	Laminato (CPL / HPL)
4)	**Spessore del laminato**	0,6 - 0,8 mm
5)	**Struttura della superficie**	Specifica del motivo
6)	**Tipo di bordo anteriore**	
	Bordo N	Il laminato che ricopre il top riveste anche entrambi i bordi anteriori stondati.
	Bordo N applicato	Applicazione di un listello di piano di lavoro rivestito su entrambi i bordi anteriori stondati.
	Bordo squadrato in tinta (bordo D)	Bordo applicato in polipropilene con spessore 1,5 mm nei colori dei piani di lavoro. Tutti gli angoli esterni a 90° sono a spigolo, ma possono essere forniti anche stondati con raggio esterno di 20 mm. Gli angoli interni hanno sempre un raggio di 30 mm. I bordi in polipropilene vengono incollati con colla poliuretanica resistente all'acqua.
7)	**Rivestimento del lato inferiore**	Foglio idrorepellente impregnato di resina, fuga tra rivestimento inferiore e superiore sigillata.
8)	**Sigillatura**	Negli incassi e nelle giunzioni maschio e femmina deve essere applicato un trattamento idrorepellente da parte del committente. Il nastro di sigillatura per piani di lavoro è accluso nella scatola delle cerniere.
9)	**Misure**	Lunghezza max.: 5.100 mm / larghezza max.: 1.200 mm (bordo N), 1.170 mm (bordo D)

II	Piani di lavoro da 25 mm	
1)	**Spessore del materiale**	25 mm
2)	**Materiale di base**	Pannello in truciolare
3)	**Materiale di rivestimento**	Laminato (CPL / HPL)
4)	**Spessore del laminato**	0,6 mm su entrambi i lati
5)	**Struttura della superficie**	Specifica del motivo
6)	**Tipo di bordo anteriore**	
	Bordo squadrato in tinta	I piani di lavoro vengono rivestiti davanti e sui lati con un bordo in tinta spesso 1,5 mm. Tutti gli angoli esterni a 90° sono a spigolo, ma possono essere forniti anche stondati con raggio esterno di 20 mm. Gli angoli interni hanno sempre un raggio di 30 mm. I bordi in polipropilene vengono incollati con colla poliuretanica resistente all'acqua.
7)	**Rivestimento del lato inferiore**	HPL/carta controbilanciante
8)	**Sigillatura**	Negli incassi e nelle giunzioni maschio e femmina deve essere applicato un trattamento idrorepellente da parte del committente. Il nastro di sigillatura per piani di lavoro è accluso nella scatola delle cerniere.
9)	**Misure**	Lunghezza max.: 3.400 mm / larghezza max.: 1.170 mm

III	Slimline	
1)	**Spessore del materiale**	16 mm
2)	**Materiale di base**	HDF
3)	**Materiale di rivestimento**	Laminato (CPL / HPL)
4)	**Spessore del laminato**	0,6 - 0,8 mm, su entrambi i lati
5)	**Struttura della superficie**	Specifica del motivo
6)	**Tipo di bordo anteriore**	
	Bordo squadrato in tinta	I piani di lavoro vengono rivestiti su tutti i lati con un bordo in tinta spesso 1,5 mm. Tutti gli angoli esterni a 90° sono a spigolo, ma possono essere forniti anche stondati con raggio esterno di 20 mm. Gli angoli interni hanno sempre un raggio di 30 mm. I bordi in polipropilene vengono incollati con colla poliuretanica resistente all'acqua.
7)	**Rivestimento del lato inferiore**	CPL / HPL
8)	**Sigillatura**	Negli incassi e nelle giunzioni maschio e femmina deve essere applicato un trattamento idrorepellente da parte del committente. Il nastro di sigillatura per piani di lavoro è accluso nella scatola delle cerniere.
9)	**Misure**	Lunghezza max.: 3.400 mm / larghezza max.: 1.170 mm, 605 mm (linea di design Sakura)

IV	Xtra	
1)	**Spessore del materiale**	38 mm
2)	**Materiale di base**	Pannello in truciolare 27,4 mm
3)	**Strato funzionale**	HDF 9,4 mm
4)	**Materiale di rivestimento**	Laminato (HPL) con superficie con effetto antivirale e antibatterico microPLUS®
5)	**Spessore del laminato**	1,2 mm
6)	**Struttura della superficie**	Specifica del motivo
7)	**Tipo di bordo**	

nobilia®

Descrizioni tecniche dei prodotti

	Bordo squadrato in tinta	Bordo applicato in polipropilene con spessore 1,5 mm nei colori dei piani di lavoro. Tutti gli angoli esterni a 90° sono a spigolo, ma possono essere forniti anche stondati con raggio esterno di 20 mm. Gli angoli interni hanno sempre un raggio di 30 mm. I bordi in polipropilene vengono incollati con colla poliuretanica resistente all'acqua.
8)	**Rivestimento del lato inferiore**	1 mm di laminato
9)	**Sigillatura**	Negli incassi e nelle giunzioni maschio e femmina deve essere applicato un trattamento idrorepellente da parte del committente. Per intagli a filo viene fornito anche un set di montaggio con mastice. Il nastro di sigillatura per piani di lavoro è accluso nella scatola delle cerniere.
10)	**Intagli a filo**	Gli intagli per il montaggio a filo di piani di cottura e lavelli vengono predisposti in fabbrica.
11)	**Misure**	Lunghezza max.: 4.000 mm / larghezza max.: 1.170 mm (bordo D)

V	**Piano di appoggio**	
1)	**Spessore del materiale**	100 mm
2)	**Materiale di base**	Pannello in truciolare sandwich
3)	**Materiale di rivestimento**	Laminato (CPL / HPL)
4)	**Spessore del laminato**	0,6 - 0,8 mm, su entrambi i lati
5)	**Struttura della superficie**	Specifica del motivo
6)	**Tipo di bordo**	
	Bordo squadrato in tinta	Bordo polimerico continuo spesso 1,5 mm
7)	**Rivestimento del lato inferiore**	Laminato (CPL / HPL)
8)	**Misure**	Misura minima: 200 x 200 mm, massima: profondità 1.200 mm, larghezza 1.800 mm
9)	**Montaggio**	Il piano di appoggio deve poggiare per il 50% sul pannello portante. Non è possibile montare piani di cottura e lavelli.

VI	**Quarzo sintetico**	
1)	**Spessore del materiale**	12 mm o 38 mm
2)	**Materiale di base**	12 mm: quarzo ricomposto (materiale pieno) 38 mm: quarzo ricomposto di 12 mm con base profilata in legno (materiale composito)
3)	**Superficie**	Opaca / motivi secondo Manuale di vendita
4)	**Tipo di bordo**	
	Bordo squadrato in tinta	12mm: lucidato con smusso su entrambi i lati 38mm: a taglio obliquo con smusso
5)	**Misure**	Lunghezza max.: 3.000 mm / larghezza max.: 1.200 mm
6)	**Intagli**	Gli intagli per lavelli e piani di cottura vengono predisposti in fabbrica.
		Gli intagli vengono assicurati con un rinforzo per il trasporto che deve essere tolto in sede di montaggio. Rinforzo per il trasporto a partire da larghezza e profondità: 12 mm: larghezza > 700 mm e profondità > 300 mm 38 mm: larghezza > 900 mm e profondità > 300 mm
7)	**Montaggio**	Una lavorazione successiva del quarzo sintetico in sede di montaggio è possibile solo con gli utensili corrispondenti. Per la lavorazione successiva del quarzo sintetico in sede di montaggio sono necessari dispositivi di protezione individuale (requisito minimo maschera di protezione delle vie respiratorie FFP2).

VII	**Xtra Ceramic**	
1)	**Spessore del materiale**	16 mm
2)	**Materiale di base**	Ceramica massiccia da 6 mm su uno strato di supporto leggero da 10 mm in PET riciclato
3)	**Superficie**	Ultraopaca / motivi secondo Manuale di vendita
4)	**Tipo di bordo**	
	Bordo squadrato in tinta	1,2 mm di bordo di design
5)	**Misure**	Lunghezza max.: 3100 mm / larghezza max.: 1.200 mm
6)	**Intagli**	Gli intagli per lavelli e piani di cottura vengono predisposti in fabbrica.
7)	**Montaggio**	Una lavorazione successiva di Xtra Ceramic in sede di montaggio è possibile solo con gli utensili corrispondenti. Per la lavorazione successiva di Xtra Ceramic in sede di montaggio sono necessari dispositivi di protezione individuale (requisito minimo maschera di protezione delle vie respiratorie FFP2)

Ante

1)	**Spessore del materiale**	19 mm, 22 mm
2)	**Materiale di base**	Pannello in truciolare, MDF
3)	**Materiale di rivestimento**	Melammina, laccato, foglio laccato, foglio polimerico, laminato, telaio in alluminio-vetro, impiallacciatura in legno massello (solo mobili living)
4)	**Versione**	In base al modello
5)	**Fissaggio**	Almeno due cerniere con tecnologia a clip per fronte Vetrine Air: le cerniere rimangono completamente nascoste nel sottile profilo in alluminio

nobilia®

Descrizioni tecniche dei prodotti

6)	**Ammortizzazione della battuta**	Tutte le ante sono dotate di un ammortizzatore in plastica spesso 2 mm sul lato interno. I fronti con cassetti ed estraibili dotati di sistema di apertura a pressione non hanno un ammortizzatore in plastica. Tutti i cassetti, gli estraibili e le ante a ribalta sono dotati di serie anche di un ammortizzatore nella cerniera. Le ante girevoli dispongono inoltre di un'ulteriore ammortizzazione integrata nella cerniera.
7)	**Vetri**	Vetro float trasparente, vetro opaco acidato, vetro nero, vetro scanalato e vetri in base al modello (quasi sempre ESG)
8)	**Esecuzione del bordo**	Bordo spesso in PP In base al modello: bordo laccato o foglio che continuano sui bordi in orizzontale e/o verticale Mobili con impiallacciatura in legno massello (living): bordi impiallacciati
9)	**Ante speciali**	
	Anta a telaio di alluminio	Telaio in alluminio con pannello in vetro Colore del telaio abbinato alla versione del vetro

Materiale della scocca

I	**Lati e pannelli di protezione**	
1)	**Spessore del materiale**	16 mm / 19 mm
2)	**Materiale di base**	Pannello in truciolare
3)	**Materiale di rivestimento**	Rivestimento diretto a base di resina melamminica
4)	**Colore rivestimento**	Standard: interno bianco, esterno in tinta scocca Come opzione dietro sovrapprezzo: motivo interno scocca in grigio ardesia (selezionabile solo con motivo esterno scocca 194 Grigio ardesia!) Eccezione: con pensili in vetro o scaffali in tinta scocca su entrambi i lati Lato inferiore del pensile: esterno in tinta scocca
5)	**Bordatura**	Basi: Lato anteriore: bordo polimerico con motivo della scocca, lato superiore, lato inferiore, lato posteriore: bordo rivestito con foglio Colonne: Lato anteriore: bordo polimerico con motivo della scocca, lato superiore, lato inferiore, lato posteriore: bordo rivestito con foglio Pensili: Lato anteriore: bordo polimerico con motivo della scocca, lato superiore e inferiore: bordo polimerico sottile con motivo della scocca, lato posteriore: bordo rivestito con foglio

II	**Ripiani**	
1)	**Spessore del materiale**	
	Legno	16 mm
	Vetro	5 mm / 6 mm (mobile con anta a pacchetto) / 8 mm (vetrinette/progettazioni di bagni)
2)	**Carico (legno/vetro)**	Carico massimo per ripiani in legno e vetro: 50 kg/m²
3)	**Materiale di base**	Pannello in truciolare/vetro
4)	**Materiale di rivestimento**	Rivestimento diretto a base di resina melamminica
5)	**Colore rivestimento**	Standard: ripiano bianco Con pensili in vetro ripiani in vetro; con mensole nel colore della scocca
6)	**Bordatura**	Lato anteriore: Bordo in PP, bordo laterale/posteriore in carta e bordo in melammina
7)	**Fissaggio dei ripiani**	Supporto per ripiani in metallo
8)	**Possibilità di regolazione dei ripiani**	Serie di fori

III	**Parete posteriore**	
1)	**Spessore del materiale**	Spessore: 2,8 mm
2)	**Materiale di base**	Pannello di fibre ad alta densità (HDF, MDF)
3)	**Colore rivestimento**	Davanti: laccato/stampato/rivestito con foglio; dietro: laccato

IV	**Collegamento di lati, fondo e parete posteriore**	
1)	**Base**	Fondo e lati con tasselli di legno duro (8x30 mm) incollati come giunzioni angolari
2)	**Pensile**	Fondo e lati con tasselli di legno duro (8x30 mm) incollati come giunzioni angolari
3)	**Colonna**	Fondo e lati con tasselli di legno duro (8x30 mm) incollati come giunzioni angolari
4)	**Parete posteriore**	Sui lati inserita per 4-6 m in scanalatura nel lato della scocca, sopra e sotto avvitata al fondo Nei pensili a partire da 1.000 mm di larghezza senza montante centrale la parete posteriore è divisa a metà da una guida

Zoccolo

1)	**Spessore del materiale**	13 mm
2)	**Materiale di base e di superficie**	a) MDF con rivestimento diretto a base di resina melamminica e profilo di tenuta integrato b) Zoccolo resistente all'acqua: profilo ad anima cava in plastica incl. guarnizione a pavimento c) Zoccolo a lamelle in alluminio
3)	**Colore rivestimento**	a) Realizzazione possibile in tutti i colori di scocche e in diversi altri motivi b) Motivo: F 114 Finitura acciaio inox, F 049 Finitura a specchio, 058 Nero, 061 Effetto acciaio spazzolato c) Motivo: F 114 Finitura acciaio inox, F 058 Nero, F 193 Bianco alpino
4)	**Misure**	

	Altezza zoccolo	70, 100, 150, 200 mm 20 mm in zona living Bis 28 mm in zona cucina. Non consentita tuttavia nelle aree attive della cucina (cottura, lavaggio, refrigerazione)!
	Lunghezze fisse	2.200 mm, 3.350 mm / tranne zoccolo a lamelle in alluminio: 2.000 mm e 4.000 mm
5)	**Montaggio dello zoccolo**	
	Guarnizione a terra	Labbro di tenuta integrato per raccordo al pavimento Opzione: applicazione di profilo a U per compensazione flessibile di irregolarità del pavimento
	Set di angoli zoccolo	Profilo ad anima cava

Materiale abbinato

I	**Fianchi/piani di copertura/fondi luminosi**	
1)	**Spessore del materiale**	10, 16, 25, 50 mm
2)	**Materiale di rivestimento**	10, 16, 25, 50 mm: rivestimento diretto a base di resina melamminica 10, 16 mm: disponibile in laccato o foglio laccato Gruppo di prodotti living: i fianchi e i fondi luminosi non sono disponibili in legno massello impiallacciato; i piani di copertura sono disponibili in versione in legno massello impiallacciato da 10 mm
3)	**Colore rivestimento**	10, 16, 25, 50 mm: Colore della superficie come da manuale di vendita. Esecuzione nel motivo della scocca e del piano di lavoro, in parte disponibile anche nel materiale del fronte nonché nelle varianti opaco, super opaco, ultra opaco, lucido e ultra lucido
4)	**Versione speciale (bagno/living)**	Fianchi in foglio laccato: spessore 25 mm, con bordo anteriore stondato incl. raggio esterno di 21 mm; fianchi con bordo sfaccettato: spessore 16 mm (tutti i colori scocca e tutti i colori delle ante del programma Easytouch 945) / Piani di copertura: con raggio d'angolo 22,5 mm, adatti al bordo anteriore!

II	**Rivestimento nicchia nel motivo della scocca e del PdL**	
1)	**Spessore del materiale**	16 mm
2)	**Materiale di base**	Pannello in truciolare
3)	**Misure**	Larghezza massima: 2580 mm, altezza massima: 2.030 mm (tranne: motivi Xtra, tutti i motivi extralucidi, F 014 Finitura acciaio inox, F 211 Bronzo metallizzato colorato, F 296 Gola giallo oro, F 366 Nero strutturato => altezza max. 1200 mm)
4)	**Colore rivestimento**	Esecuzione nei motivi della scocca, extralucidi, dei piani di lavoro inclusi quelli Xtra e F 014 Finitura acciaio inox, F 211 Bronzo metallizzato colorato, F 296 Gola giallo oro
5)	**Direzione struttura**	Orizzontale

III	**Rivestimento nicchia con motivi**	
1)	**Spessore del materiale**	16 mm
2)	**Materiale di base**	Pannello in truciolare
3)	**Misure**	Rivestimento nicchia con motivo in stampa digitale: larghezza max.: 2.800 mm, altezza max.: 1.200 mm Rivestimento nicchia con motivo in stampa digitale 3D: larghezza max.: 2.800 mm, altezza max.: 1.200 mm Rivestimento nicchia con motivo con struttura tridimensionale: larghezza max.: 2.040 mm, altezza max.: 2.770 mm
4)	**Colore rivestimento**	Rivestimenti nicchia con motivo (NVM): rivestito su entrambi i lati, lato anteriore con stampa digitale e poi laccato, motivi secondo Manuale di vendita Rivestimenti nicchia con motivo con struttura tridimensionale (NVMDS): rivestito su entrambi i lati, lato anteriore con struttura tattile, motivi secondo Manuale di vendita
5)	**Direzione struttura**	NVMDS: verticale

IV	**Rivestimento nicchia in vetro e a specchio**	
1)	**Spessore del materiale**	16 mm
2)	**Misure**	Altezza: 250 - 1.200 mm, larghezza: 250 - 2.500 mm
3)	**Materiale di base**	Pannello in truciolare (supporto): 12 mm Vetro temprato (ESG): 4 mm
4)	**Colore rivestimento**	Motivi secondo Manuale di vendita
5)	**Particolarità**	Intagli, smussature e fori possibili secondo Manuale di vendita

V	**Rivestimento nicchia in quarzo sintetico**	
1)	**Spessore del materiale**	12 mm
2)	**Misure**	Altezza: 301 - 563 mm, larghezza: 250 - 3.000 mm (NVQ 54) Altezza: 300 mm, larghezza: 250 - 3.000 mm (NVQ) Altezza: 700 mm, larghezza: 600 mm, 900 mm o 1.000 mm (NVQ) Altezza: 50 mm, larghezza: 100 - 1.500 mm (WAQ)
3)	**Materiale di base**	Agglomerato di quarzo
4)	**Superficie**	Opaca / motivi secondo Manuale di vendita
5)	**Bordo**	Lucidato e smussato su 3 lati

nobilia®

Descrizioni tecniche dei prodotti

6)	**Particolarità**	Intagli, smussature e fori possibili secondo Manuale di vendita. Set di montaggio con silicone per sigillatura

VI	**Rivestimento nicchia in Xtra-Ceramic**	
1)	**Spessore del materiale**	16 mm
2)	**Misure**	Altezza: 301 - 559 mm, larghezza: 250 - 3.100 mm (NVC 56) Altezza 300 mm, larghezza: 250 - 3.100 mm (NVC) Altezza: 700 mm, larghezza: 600 mm, 900 mm o 1.000 mm (NVC) Altezza: 75 mm, larghezza: 100 - 1.500 mm (WAC)
3)	**Materiale di base**	Ceramica massiccia da 6 mm su uno strato di supporto leggero da 10 mm in PET riciclato
4)	**Superficie**	Ultraopaca / motivi secondo Manuale di vendita
5)	**Bordo**	1,2 mm di bordo di design
6)	**Particolarità**	Intagli, smussature e fori possibili secondo Manuale di vendita. Set di montaggio con silicone per sigillatura

VII	**Accessori**	
1)	**Mensola da parete ad innesto**	
	Materiale	Pannello in truciolare, rivestimento diretto a base di resina melamminica, bordo polimerico continuo
	Spessore del materiale	a) 16 mm / può essere ordinata anche con bordo anteriore sfaccettato
		b) 25 mm
	Misure	a) Profondità: 150 mm
		b) Profondità: 255 mm
	Carico massimo	a) 6 kg per ogni coppia di supporti
		b) 12 kg per ogni coppia di supporti
2)	**Mensole da parete con supporto per ripiani**	
	Materiale	Pannello in truciolare, rivestimento diretto a base di resina melamminica, bordo polimerico continuo Vetro ESG Mensola con bordo anteriore sfaccettato
	Spessore del materiale	16 mm, 25 mm, 50 mm Vetro = 8 mm Mensola con bordo sfaccettato = 16 mm
	Carico massimo	16 kg per ogni coppia di supporti
3)	**Mensole da parete con supporto**	
	Materiale	Pannello in truciolare, rivestimento diretto a base di resina melamminica, bordo polimerico continuo
	Spessore del materiale	16 mm, 25 mm
	Carico massimo	16 kg per ogni coppia di supporti
4)	**Sistema di ante scorrevoli**	
	Materiale	
	Ante scorrevoli	Telaio in alluminio in 014 Finitura acciaio inox o 10 Nero Pannelli con motivo rivestiti su entrambi i lati, specchio con pellicola di sicurezza sul retro bianco, vetro grigio (ESG)
	Guida	Guide a pavimento e a soffitto semplici, doppie e triple in finitura acciaio inox o nera
	Misure	
	Ante scorrevoli	Altezza: 700 - 2.600 mm, larghezza: 500 - 1200 mm Ante scorrevoli senza traversine: F 402 Finitura rovere Havana, F 405 Finitura rovere Sierra, F 889 Cemento grigio ardesia e F 892 Grigio cemento disponibili solo fino a un'altezza max. di 2.000 mm
	Guida	Altezza: guida a pavimento 6 mm, guida a soffitto 40 mm, larghezza: max. 5.000 mm Profondità di montaggio: semplice 40 mm, doppia 79 mm, tripla 117 mm

Parti meccaniche

I	**Cerniere**	
1)	**Modello / tipo**	Cerniere Sensys con ammortizzatore integrato
2)	**Materiale**	Metallo
3)	**Fissaggio della piastra di montaggio**	Fissaggio con due viti e manicotto ad espansione in plastica
4)	**Fissaggio cerniera a clip**	Profilo a clip, montaggio e smontaggio senza attrezzi su piastra di montaggio
5)	**Angolo di apertura**	
	Standard	110°
	Anta girevole per cassetti interni	165°
	Basi angolari	165°
	Modelli diagonali	30°/95°
	Limitazione	Limitatore opzionale dell'angolo di apertura a 85° per soluzioni angolari ovvero collegamento alla parete

nobilia®

Descrizioni tecniche dei prodotti

6)	**Possibilità di regolazione**	Regolazione profondità: - 2 / + 3 mm
		Regolazione in altezza: ± 2 mm
		Regolazione laterale: ± 2 mm
7)	**Numero per anta**	Almeno 2 cerniere per anta

II	**Cassetti / elementi estraibili frontali**	
1)	**Materiale**	Intelaiatura in acciaio, parete posteriore in acciaio o legno per tutte le basi sottolavabo e i diversi sistemi di raccolta differenziata, fondo in pannello truciolare da 16 mm
2)	**Struttura**	Metallo
3)	**Collegamento fronti / intelaiatura**	Montaggio senza utensili dei frontalini; sbloccaggio dei frontalini con cacciavite.
		Adattatore fissato con tasselli nel frontalino
		Possibilità di regolazione: Regolazione laterale ± 1 mm; regolazione altezza ± 2 mm
		Regolazione dell'inclinazione dei frontalini con possibilità di regolazione nella parete posteriore: -1 mm / + 3 mm
4)	**Ammortizzazione elementi estraibili**	Ammortizzatore idraulico integrato
5)	**Opzionale: sistema di apertura a pressione** **Opzionale: sistema di apertura facilitata Libero 3.0**	Sistema di apertura a pressione per progettazioni senza maniglie: sistema meccanico di apertura facilitata per cassetti, estraibili, mobile estraibile "farmacista" Junior ed estraibili laterali. Apertura senza maniglie, chiusura ammortizzata. Sistema di apertura facilitata "Libero 3.0": azionato da sensore laser che riconosce il movimento del piede e/o assistente vocale per i sistemi di raccolta differenziata: Separato-K, Flex 33, Flex 21, Frame, Syncro ed Euro Cargo

III	**Cassetti / elementi estraibili frontali: cuscinetti**	
1)	**Tipo**	Cuscinetto volvente con ripartitore di carico
2)	**Modello**	Elemento a estrazione totale (cassetto / elemento estraibile / intelaiatura bassa)
3)	**Materiale**	Acciaio
4)	**Carico del sistema**	Cassetti di tutte le larghezze e profondità fino a 30kg. Elementi estraibili: Larghezza: ≤ 60 cm > 60 fino a ≤ 90 cm >90 fino a ≤ 100 cm > 100 cm Profondità: 30 cm 30 kg 30 kg 30 kg 30 kg 40 cm 30 kg 40 kg 40 kg 40 kg 50 cm 30 kg 45 kg 55 kg 55 kg
5)	**Protezione contro l'estrazione**	Bloccaggio sulla guida

IV	**Altre cerniere funzionali**	
1)	**Dispensa estraibile**	Elemento totalmente estraibile con ammortizzatore in apertura e chiusura, carico di 80 kg
2)	**Carosello**	Rotazione di 360°, regolabile in altezza, carico di 20 kg per ripiano
3)	**FurnSpin**	Per due posizioni definite: 0° e 180°, carico di 20 kg per ripiano
4)	**Cerniere per ante a ribalta**	Cerniera per ante a pacchetto/ribalta con angolo di apertura 112°/120°
		Armadi pensili con anta a ribalta, altezza 360 mm, angolo di apertura 100°
		Ante basculanti con angolo di apertura 75°
	Servo-Drive	Azionamento con motore elettrico Servo-Drive per pensili con anta basculante o a pacchetto
5)	**Cestoni laterali DSA**	Elemento a estrazione totale con ammortizzatore, carico per ripiano 10 kg
6)	**Ripiani girevoli per basi angolari**	Ripiani girevoli semicircolari, opzionalmente a sinistra e a destra; carico di 15 kg per ripiano
7)	**Sistema di apertura eTouch**	Sistema elettrico di apertura facilitata per progettazioni senza maniglie di colonne estraibili "farmacista" HA* e colonne Cargo HC* con sensore frontale
8)	**Sistema di apertura Easys**	Sistema elettromeccanico di apertura per frigo-congelatori integrati grazie a un'unità di azionamento integrata nel pannello a isolamento termico. Disponibile solo per i mobili da incasso contrassegnati in modo corrispondente.
9)	**Elemento estraibile LeMans**	Semibase angolare con ripiano estraibile orientabile, carico di 25 kg per ripiano

Montaggio dei mobili

I	**Pensili**	
1)	**Materiale gancio di sospensione**	Metallo
2)	**Numero di ganci di sospensione per mobile**	Min. 2 pz. Aggancio centrale nascosto con scaffali e pensili con ante a pacchetto di larghezza superiore a 1.000 mm
3)	**Tipo di regolazione**	Regolazione altezza - 7 / +10 mm Regolazione profondità - 1 / +11 mm Regolazione laterale +/- 2,5 mm
4)	**Tipo di fissaggio nella scocca**	4 perni in metallo nel fianco della scocca nascosti da due viti speciali fissati dietro la parete posteriore. Tappini copriforo compresi tra gli elementi forniti.
5)	**Fissaggio alla parete dell'edificio**	Guida di sospensione in metallo
		Protezione integrata senza attrezzi dallo sgancio accidentale
		I pensili in posizione libera e tutti gli armadi pensili con ribaltina devono essere assicurati mediante angolari per evitare che si spostino ed escano dai cardini

nobilia®

Descrizioni tecniche dei prodotti

6)	**Carico**	Il carico massimo per armadi pensili è di 75 kg mentre il peso massimo per singolo ripiano è di 16 kg
7)	**Illuminazione**	Fondo del pensile luminoso con illuminazione integrata (MP-LA)
		Diverse varianti di illuminazione integrate nel fondo e nel pannello superiore
		Fondo del pensile con listello profilato in finitura acciaio inox per l'apertura dei fronti in materiale originale senza maniglia, con striscia LED integrata (MP-WOGL)

II	**Soluzioni a isola per basi**	
1)	**Protezione contro il ribaltamento**	Protezione contro il ribaltamento dell'isola con un piede ulteriore in metallo

III	**Basi per la progettazione di bagni e zona living**	
1)	**Materiale gancio di sospensione**	Reggipensili per carichi pesanti
2)	**Numero di ganci per mobile**	2 reggipensili
3)	**Tipo di regolazione**	Possibilità di regolazione dietro la parete posteriore (non visibile): sporgenza parete laterale 23,5 mm: regolazione profondità - 2 mm / + 11 mm sporgenza parete laterale 38,5 mm: regolazione profondità - 6 mm / + 7 mm regolazione altezza +/- 10 mm
4)	**Tipo di fissaggio nella scocca**	4 tasselli a pressione nel lato della scocca
5)	**Fissaggio alla parete dell'edificio**	Piastra di montaggio con protezione contro il ribaltamento in metallo integrata. Il gancio di sospensione per carichi pesanti consente un montaggio sicuro su mattone forato, arenaria calcarea e calcestruzzo.
6)	**Carico**	Il carico massimo per mobili per bagno è di 75 kg mentre il peso massimo per singolo ripiano è di 16 kg
7)	**Progettazioni di zoccoli**	Per progettazioni esistenti con piedino di 20 mm
		Regolazione altezza - 2 / + 8 mm (con adattatore, altezza 5 mm)
8)	**Modelli speciali**	Mobili a specchio

Dimensioni della scocca

I	**Mobili da cucina**	
1)	**Basi**	
	Mini	Altezza scocca: 576 mm, profondità scocca: 560 mm ovvero 460mm (opzionale) Profondità lato: profondità scocca + spessore anta
	Standard	Altezza scocca: 720 mm, profondità scocca: 560 mm ovvero 460mm (opzionale) Profondità lato: profondità scocca + spessore anta
	XL	Altezza scocca: 792 mm, profondità scocca: 560 mm ovvero 460mm (opzionale) Profondità lato: profondità scocca + spessore anta
	Maxi	Altezza scocca: 864 mm, profondità scocca: 560 mm ovvero 460mm (opzionale) Profondità lato: profondità scocca + spessore anta
	Altezze speciali molto richieste	Altezze scocca: 288 mm; 360 mm; 432 mm
2)	**Pensili**	
	Altezza pensile W2: 36	Altezza scocca: 360 mm, profondità scocca: 350 mm Profondità lato: profondità scocca + spessore anta
	Altezza pensile W2: 58	Altezza scocca: 576 mm, profondità scocca: 350 mm Profondità lato: profondità scocca + spessore anta
	Altezza pensile 1	Altezza scocca: 720 mm, profondità scocca: 350 mm Profondità lato: profondità scocca + spessore anta
	Altezza pensile 2	Altezza scocca: 792 mm, profondità scocca: 350 mm Profondità lato: profondità scocca + spessore anta
	Altezza pensile 3	Altezza scocca: 864 mm, profondità scocca: 350 mm Profondità lato: profondità scocca + spessore anta
	Altezza pensile W2: 130	Altezza scocca: 1.296 mm, profondità scocca: 350 mm Profondità lato: profondità scocca + spessore anta
3)	**Sideboard**	
	Altezza sideboard - 36	Altezza scocca: 360 mm, profondità scocca: 350 mm Profondità lato: profondità scocca + spessore anta
	Altezza sideboard - 58	Altezza scocca: 576 mm, profondità scocca: 350 mm Profondità lato: profondità scocca + spessore anta
	Altezza sideboard 1	Altezza scocca: 720 mm, profondità scocca: 350 mm Profondità lato: profondità scocca + spessore anta
	Altezza sideboard 2	Altezza scocca: 792 mm, profondità scocca: 350 mm Profondità lato: profondità scocca + spessore anta
	Altezza sideboard 3	Altezza scocca: 864 mm, profondità scocca: 350 mm Profondità lato: profondità scocca + spessore anta
	Altezza sideboard - 130	Altezza scocca: 1.296 mm, profondità scocca: 350 mm Profondità lato: profondità scocca + spessore anta
4)	**Armadietti di appoggio**	
	Standard	Altezza scocca: 754 mm, profondità scocca: 350 mm Profondità lato: profondità scocca + spessore anta

nobilia®

Descrizioni tecniche dei prodotti

	Altezza mobili in appoggio 1	Altezza scocca: 1258 mm, profondità scocca: 350 mm Profondità lato: profondità scocca + spessore anta
	Altezza mobili in appoggio 2	Altezza scocca: 1330 mm, profondità scocca: 350 mm Profondità lato: profondità scocca + spessore anta
	Altezza mobili in appoggio 3	Altezza scocca: 1.402 mm, profondità scocca: 350 mm Profondità lato: profondità scocca + spessore anta
5)	**Semicolonne**	
	Standard	Altezza scocca: 1.512 mm, profondità scocca: 560 mm / 460 mm Profondità lato: profondità scocca + spessore anta
	XL	Altezza scocca: 1.584 mm, profondità scocca: 560 mm / 460 mm Profondità lato: profondità scocca + spessore anta
6)	**Colonne**	
	Altezza colonna 1	Altezza scocca: 2.016 mm, profondità scocca: 560 mm Profondità lato: profondità scocca + spessore anta
	Altezza colonna 1 XL	Altezza scocca: 2.088 mm, profondità scocca: 560 mm Profondità lato: profondità scocca + spessore anta
	Altezza colonna 2	Altezza scocca: 2.088 mm, profondità scocca: 560 mm Profondità lato: profondità scocca + spessore anta
	Altezza colonna 2 XL	Altezza scocca: 2.160 mm, profondità scocca: 560 mm Profondità lato: profondità scocca + spessore anta
	Altezza colonna 3	Altezza scocca: 2.160 mm, profondità scocca: 560 mm Profondità lato: profondità scocca + spessore anta
	Altezza colonna 3 XL	Altezza scocca: 2.232 mm, profondità scocca: 560 mm Profondità lato: profondità scocca + spessore anta

	Mobili bagno e living	
1)	**Basi**	Altezze scocca: 216 / 288 / 360 / 432 / 554 / 576 / 603 / 630 mm; profondità scocca: 461 mm Profondità lato: profondità scocca + spessore anta
2)	**Sideboard e mobili midi**	Altezze scocca: 720 / 864 / 1.152 / 1.247 / 1.296 / 1.584 mm; profondità scocca: 350 mm Profondità lato: profondità scocca + spessore anta
3)	**Mobili bagno e a specchio**	Altezza scocca: 720 mm / profondità scocca: 202 mm altezza scocca: 1296 mm / profondità scocca: 350 mm Profondità lato: profondità scocca + spessore anta
4)	**Vetrine per progettazioni di zone living**	Altezze scocca: 1296 / 2016 mm; profondità scocca: 350 mm Profondità lato: profondità scocca + spessore anta
5)	**Semicolonne e colonne per progettazioni di zone living**	Altezze scocca: 1296 / 2016 mm; profondità scocca: 350 mm Profondità lato: profondità scocca + spessore anta

	Piccolo lessico dei termini tecnici	
1)	**Laminato / HPL (High Pressure Laminate) o CPL (Continous Pressure Laminate)**	Rivestimento per superfici formato dalla sovrapposizione di uno strato centrale e più strati di decoro e di protezione, con uno spessore compreso tra 0,3 e 1 mm per creare superfici di elevata qualità e resistenza alle sollecitazioni in base al campo di impiego della cucina
2)	**Rivestimento diretto**	Foglio con motivo impregnato di resina melamminica per creare una superficie con motivo di elevata qualità
3)	**Pannello in truciolare**	Pannello in legno formato da trucioli di legno con l'aggiunta di colla
4)	**Legno massello**	Legno massiccio o impiallacciatura di legno
5)	**MDF (Medium Density Fibreboard)**	Pannello di fibra a media densità, formato da fibre di legno con l'aggiunta di colla
6)	**HDF (High Density Fibreboard)**	Pannello di fibra ad alta densità, formato da fibre di legno con l'aggiunta di colla
7)	**Carico del sistema**	Il carico del sistema equivale alla somma del peso proprio del sistema (incl. fronte) più il carico
8)	**Elemento a estrazione totale**	Il cassetto / l'elemento estraibile frontale può essere estratto per tutta la profondità utile dal mobile e anche la sua parte posteriore è raggiungibile dall'alto
9)	**DIN / EN**	Deutsches Institut für Normung / Norma Europea
		definisce i requisiti e le caratteristiche richieste per materiali e prodotti finiti
10)	**PP**	Polipropilene
11)	**Cerniera a clip**	La cerniera viene fissata senza attrezzi sulla piastra di montaggio con sistema a clip
12)	**Foglio laccato**	Foglio PET laccato
13)	**microPLUS®**	Superficie con effetto antibatterico e antivirale della ditta Pfleiderer per tutti i piano di lavoro Xtra da 38 mm
14)	**ESG**	Vetro di sicurezza temprato: la tempra impedisce ulteriori lavorazioni
17)	**Con bordo sfaccettato**	Profilatura smussata