nobilia®

Technické popisy výrobků

Pracovní desky

I	**Standard**	
1)	**Tloušťka materiálu**	38 mm
2)	**Základní materiál**	Dřevotřísková deska
3)	**Materiál povrchu**	Laminát (CPL / HPL)
4)	**Tloušťka laminátu**	0,6 - 0,8 mm
5)	**Povrchová struktura**	Individuální podle dekoru
6)	**Typ přední hrany**	
	N hrana	Deska z laminátu je potažená kolem obou zaoblených předních hran.
	Vsazená N hrana	Vsazený kus pracovní desky, který je potažen kolem obou zaoblených předních hran.
	Dekorativní hrana (D hrana)	Nalepená plastová hrana PP o tloušťce 1,5 mm v dekoru pracovní desky. Všechny vnější rohy 90° se vyrábějí v hranatém provedení. Volitelně: zaoblené provedení s vnějším poloměrem 20 mm, vnitřní rohy s poloměrem 30 mm. Hrany PP jsou přilepeny voděodolným lepidlem PUR.
7)	**Povrchová úprava spodní strany**	Vodoodpudivý pryskyřičný papír, spára mezi spodní a horní vrstvou zakonzervována.
8)	**Konzervace**	Musí být provedena v místě montáže u výřezů a u spojů pero/drážka hydrofobním prostředkem. Izolační páska pro pracovní desky je v krabici s kováním.
9)	**Rozměry**	Max. délka: 5100 mm / max. šířka: 1200 mm (N hrana), 1170 mm (D hrana)

II	**Pracovní desky 25 mm**	
1)	**Tloušťka materiálu**	25 mm
2)	**Základní materiál**	Dřevotřísková deska
3)	**Materiál povrchu**	Laminát (CPL / HPL)
4)	**Tloušťka laminátu**	0,6 mm z obou stran
5)	**Povrchová struktura**	Individuální podle dekoru
6)	**Typ přední hrany**	
	Dekorační hrana	Pracovní desky jsou opatřeny vepředu a po stranách dekorační hranou o tloušťce 1,5 mm. Všechny vnější rohy 90° se vyrábějí v hranatém provedení. Volitelně: zaoblené provedení s vnějším poloměrem 20 mm, vnitřní rohy s poloměrem 30 mm. Hrany PP jsou přilepeny voděodolným lepidlem PUR.
7)	**Povrchová úprava spodní strany**	HPL / protiskluzový papír
8)	**Konzervace**	Musí být provedena v místě montáže u výřezů a u spojů pero/drážka hydrofobním prostředkem. Izolační páska pro pracovní desky je v krabici s kováním.
9)	**Rozměry**	Max. délka: 3400 mm / max. šířka: 1 170 mm

III	**Slimline**	
1)	**Tloušťka materiálu**	16 mm
2)	**Základní materiál**	HDF
3)	**Materiál povrchu**	Laminát (CPL / HPL)
4)	**Tloušťka laminátu**	0,6 - 0,8 mm; z obou stran
5)	**Povrchová struktura**	Individuální podle dekoru
6)	**Typ přední hrany**	
	Dekorační hrana	Pracovní desky jsou opatřeny obvodovou dekorační hranou o tloušťce 1,5 mm. Všechny vnější rohy 90° se vyrábějí v hranatém provedení. Volitelně: zaoblené provedení s vnějším poloměrem 20 mm, vnitřní rohy s poloměrem 30 mm. Hrany PP jsou přilepeny voděodolným lepidlem PUR.

nobilia®

Technické popisy výrobků

7)	**Povrchová úprava spodní strany**	CPL / HPL
8)	**Konzervace**	Musí být provedena v místě montáže u výřezů a u spojů pero/drážka hydrofobním prostředkem. Izolační páska pro pracovní desky je v krabici s kováním.
9)	**Rozměry**	Max. délka: 3400 mm / max. šířka: 1170 mm, 605 mm (designová řada Sakura)

IV	**Xtra**	
1)	**Tloušťka materiálu**	38 mm
2)	**Základní materiál**	Dřevotřísková deska 27,4 mm
3)	**Funkční vrstva**	HDF 9,4 mm
4)	**Materiál povrchu**	Laminát (HPL) s antibakteriálním a antivirotickým povrchem microPLUS®
5)	**Tloušťka laminátu**	1,2 mm
6)	**Povrchová struktura**	Individuální podle dekoru
7)	**Typ hrany**	
	Dekorační hrana	Nalepená plastová hrana PP o tloušťce 1,5 mm v dekoru pracovní desky. Všechny vnější rohy 90° se vyrábějí v hranatém provedení. Volitelně: zaoblené provedení s vnějším poloměrem 20 mm, vnitřní rohy s poloměrem 30 mm. Hrany PP jsou přilepeny voděodolným lepidlem PUR.
8)	**Povrchová úprava spodní strany**	Laminát 1 mm
9)	**Konzervace**	Musí být provedena v místě montáže u výřezů a u spojů pero/drážka hydrofobním prostředkem. Pro kompaktní zarovnané výřezy je dodávána montážní sada včetně izolačních materiálů. Izolační páska pro pracovní desky je v krabici s kováním.
10)	**Kompaktní výřezy**	Výřezy pro kompaktní zapuštěnou montáž dřezů a varných desek jsou připraveny z výroby.
11)	**Rozměry**	Max. délka: 4000 mm / max. šířka: 1170 mm (D hrana)

V	**Pultová deska**	
1)	**Tloušťka materiálu**	100 mm
2)	**Základní materiál**	Sendvičová dřevotřísková deska
3)	**Materiál povrchu**	Laminát (CPL / HPL)
4)	**Tloušťka laminátu**	0,6 - 0,8 mm; z obou stran
5)	**Povrchová struktura**	Individuální podle dekoru
6)	**Typ hrany**	
	Dekorační hrana	Obvodová hrana PP o tloušťce 1,5 mm
7)	**Povrchová úprava spodní strany**	Laminát (CPL / HPL)
8)	**Rozměry**	Minimální rozměr: 200 x 200 mm Maximum: hloubka 1200 mm, šířka 1800 mm
9)	**Montáž**	Pultová deska se musí z 50 % opírat o nosnou desku. Vestavba varných desek a dřezů není možná.

VI	**Technický kámen**	
1)	**Tloušťka materiálu**	12 mm nebo 38 mm
2)	**Základní materiál**	12 mm: Křemíkový kompozit (plný materiál) 38 mm: Křemíkový kompozit 12 mm se spodní profilovou konstrukcí z dřevěného materiálu (kompozitní materiál)
3)	**Povrch**	Hedvábná matná / dekory podle prodejní příručky
4)	**Typ hrany**	
	Dekorační hrana	12 mm: leštěno s dvojitou fazetou 38 mm: na pokos s fazetou
5)	**Rozměry**	Max. délka: 3000 mm / max. šířka: 1 200 mm
6)	**Výřezy**	Výřezy pro dřezy a varné desky jsou připraveny z výroby

		Výřezy jsou opatřeny rozpěrou pro zabezpečení během přepravy, rozpěru musíte v místě instalace odstranit. Rozpěra pro zabezpečení během přepravy od šířky a hloubky: 12 mm: Šířka > 700 mm a hloubka > 300 mm 38 mm: Šířka > 900 mm a hloubka > 300 mm
7)	**Montáž**	Dodatečná úprava technického kamene v místě instalace je možná pouze použitím vhodných nástrojů. Při dodatečných úpravách technického kamene v místě instalace je nutné použití osobních ochranných pomůcek (minimální požadavek dýchací maska FFP2).

VII	**Xtra Ceramic**	
1)	**Tloušťka materiálu**	16 mm
2)	**Základní materiál**	Masivní keramika o tloušťce 6 mm na lehké nosné vrstvě 10 mm z recyklovaného PET
3)	**Povrch**	Ultra matná / dekory podle prodejní příručky
4)	**Typ hrany**	
	Dekorační hrana	Designová hrana 1,2 mm
5)	**Rozměry**	Max. délka: 3100 mm / max. šířka: 1 200 mm
6)	**Výřezy**	Výřezy pro dřezy a varné desky jsou připraveny z výroby
7)	**Montáž**	Dodatečná úprava materiálu Xtra Ceramic v místě instalace je možná pouze použitím vhodných nástrojů. Při dodatečných úpravách Xtra Ceramic v místě instalace je nutné použití osobních ochranných pomůcek (minimální požadavek dýchací maska FFP2)

Čela

1)	**Tloušťka materiálu**	19 mm, 22 mm
2)	**Základní materiál**	Dřevotřísková deska, MDF
3)	**Materiál povrchu**	Melamin, lak, lakovaný laminát, polymerová fólie, laminát, hliníkový rám / sklo, dýha z pravého dřeva (pouze bytový nábytek)
4)	**Provedení**	Podle programu
5)	**Upevnění**	Minimálně dva závěsy s klipem na jedno čelo Vitríny typu Air: Závěsy jsou zcela skryté v úzkém hliníkovém profilu
6)	**Tlumení dorazu**	Všechna čela jsou tlumena plastovým dorazem o tloušťce 2 mm na vnitřní straně čela. Čela u zásuvek a výsuvů, které mají být vybaveny systémem Push-to-open, nemají žádné plastové dorazy. Všechny zásuvky, výsuvy a dvířka mají sériově tlumení i v kování. Otočná dvířka jsou dodatečně sériově vybavena integrovaným tlumením v závěsu.
7)	**Zasklení**	Čiré plavené sklo, leptané matné sklo, černé sklo,drážkované sklo zasklení v závislosti na programu (většinou tvrzené bezpečnostní sklo (nejčastěji ESG))
8)	**Provedení hran**	Silná hrana z PP v závislosti na programu: Lak nebo fólie, která je přetažena přes hrany vertikálně anebo horizontálně Nábytek s dýhou z pravého dřeva (obytné prostory): Dýhované hrany
9)	**Zvláštní čela**	
	Hliníkové rámové dveře	Hliníkový rám se skleněnou výplní Barva rámu podle provedení prosklení

Materiál korpusu

I	**Boky a konstrukční dna**	
1)	**Tloušťka materiálu**	16 mm / 19 mm
2)	**Základní materiál**	Dřevotřísková deska
3)	**Materiál povrchu**	Přímé povlakování na bázi melaminové pryskyřice
4)	**Barva povrchu**	Standard: Uvnitř bílá, zvenčí barva korpusu Volitelně za příplatek: Vnitřní dekor korpusu v barvě břidlicová šedá (volitelné pouze pro venkovní dekor korpusu v barvě 194 Břidlicová šedá!) Výjimka: Pro prosklenou závěsnou skříňku nebo regály oboustranné v barvě korpusu Spodní strana závěsné skříňky: Zvenčí barva korpusu
5)	**Obložení hran**	Spodní skříňky: Vpředu: Hrana PP v dekoru korpusu, nahoře, dole, vzadu: Papírová hrana HS: Vpředu: Hrana PP v dekoru korpusu, nahoře, dole, vzadu: Papírová hrana WS: Vpředu: Hrana PP v dekoru korpusu, nahoře + dole: Tenká hrana PP v dekoru korpusu, vzadu: Papírová hrana:

nobilia®

Technické popisy výrobků

II	Vkládací police	
1)	**Tloušťka materiálu**	
	Dřevo	16 mm
	Sklo	5 mm / 6 mm (skříň se zlamovacími dvířky) / 8 mm (vitríny / návrhy koupelen)
2)	**Zatížení (dřevo / sklo)**	Maximální nosnost dřevěných a skleněných vkládacích polic: 50 kg/m²
3)	**Základní materiál**	Dřevotřísková deska / sklo
4)	**Materiál povrchu**	Přímé povlakování na bázi melaminové pryskyřice
5)	**Barva povrchu**	Standard: bílá vložená police U skleněných závěsných skříněk skleněná vložená police; u regálů barva korpusu
6)	**Obložení hran**	Vpředu: Hrana PP, boční / zadní hrana, papírová hrana a melaminová hrana
7)	**Upevnění vložené police**	Kovový držák police
8)	**Možnosti nastavení vkládací police**	Polohovací otvory

III	Zadní stěna	
1)	**Tloušťka materiálu**	Tloušťka: 2,8 mm
2)	**Základní materiál**	Dřevovláknitá deska (HDF, MDF)
3)	**Barva povrchu**	Vpředu: lakováno / potištěno / fólióváno; vzadu: lakováno

IV	Spojení bočnic, dna, polic a zadní stěny	
1)	**Spodní skříňka**	Police, dna a bočnice hmoždinkami z tvrdého dřeva (8x30 mm), rohový spoj, slepeno
2)	**Závěsná skříňka**	Police, dna a bočnice hmoždinkami z tvrdého dřeva (8x30 mm), rohový spoj, slepeno
3)	**Vysoká skříňka**	Police, dna a bočnice hmoždinkami z tvrdého dřeva (8x30 mm), rohový spoj, slepeno
4)	**Zadní stěna**	Zboku uloženo do drážky 4-6 mm hluboko na straně korpusu, nahoře a dole přišroubováno ke dnu U závěsné skříňky se šířkou od 1000 mm bez středového sloupku je zadní stěna rozdělena uprostřed vodicí lištou

	Sokl	
1)	**Tloušťka materiálu**	13 mm
2)	**Základní a povrchový materiál**	a) MDF s přímým povlakováním na bázi melaminové pryskyřice s integrovaným těsnicím profilem b) Voděodolný sokl: Plastový komorový profil včetně izolace dna c) Hliník - lamelový sokl
3)	**Barva povrchu**	a) Provedení možné ve všech barvách korpusu a v různých dekorech b) Dekor: F 114 Vzhled ušlechtilé oceli, F 049 Dekor zrcadlo, 058 Černá, 061 Kartáčovaná ocel, imitace c) Dekor: F 114 Vzhled ušlechtilé oceli, F 058 Černá, F 193 Alpská bílá
4)	**Rozměry**	
	Výška podstavce	70, 100, 150, 200 mm 20 mm v segmentu bydlení Do 28 mm v segmentu kuchyní. Není však dovoleno v aktivních prostorách kuchyně (vaření, mytí, chlazení)!
	Fixní délky	2200 mm, 3350 mm / výjimka pro hliníkový lamelový sokl: 2000 mm a 4000 mm
5)	**Montáž soklu**	
	Podlahový těsnicí profil	Integrovaná těsnicí manžeta jako napojení na podlahu Volitelně: nasazený profil U pro flexibilní vyrovnání nerovností podlahy
	Sada soklových rohů	Dutý komorový profil

nobilia®

Technické popisy výrobků

Okolní materiál

I	Bočnice / krycí dna /podsvícená dna	
1)	**Tloušťka materiálu**	10, 16, 25, 50 mm
2)	**Materiál povrchu**	10, 16, 25, 50 mm: Přímé povlakování na bázi melaminové pryskyřice 10, 16 mm: Možné v laku nebo v lakovaném laminátu Skupina výrobků Bydlení: Bočnice a podsvícené police nelze dodat v provedení dýha z pravého dřeva; krycí dna je možné dodat v provedení dýha z pravého dřeva 10 mm
3)	**Barva povrchu**	10, 16, 25, 50 mm: Barva povrchu podle prodejní příručky Provedení v dekoru korpusu a pracovní desky, zčásti i v materiálu čela a v matné, super matné, ultra matné, vysokém lesku a v dekoru ultra vysoký lesk
4)	**Zvláštní provedení (koupelna/bydlení)**	Bočnice z lakovaného laminátu: Tloušťka 25 mm se zaoblenou přední hranou vč. vnějšího poloměru 21 mm; bočnice se sraženou hranou: Tloušťka 16 mm (všechny barvy korpusů a a čel programu Easytouch 945) / krycí dno: poloměr rohu 22,5 mm, sladěný s přední hranou!

II	Obložení výklenků v dekorech korpusů a pracovních desek	
1)	**Tloušťka materiálu**	16 mm
2)	**Základní materiál**	Dřevotřísková deska
3)	**Rozměry**	Maximální šířka: 2580 mm, maximální výška: 2030 mm (výjimka: Dekory Xtra, všechny dekory vysoký lesk, F 014 Vzhled ušlechtilé oceli, F 211 Dekor Bronze Metallic, F 296 Žlutá zlatá barva, F 366 Černá strukturovaná => max. výška 1200 mm)
4)	**Barva povrchu**	Provedení v dekorech korpusu, vysoký lesk, pracovních desek, pracovních desek Xtra a v provedení F 014 Vzhled ušlechtilé oceli, F 211 Dekor Bronze Metallic, F 296 Žlutá zlatá barva
5)	**Směr kresby**	Vodorovný

III	Obložení výklenku s motivy	
1)	**Tloušťka materiálu**	16 mm
2)	**Základní materiál**	Dřevotřísková deska
3)	**Rozměry**	Obložení výklenku s motivem v digitálním potisku: Max. šířka: 2800 mm, max. výška: 1200 mm Obložení výklenku s motivem v 3D digitálním tisku: Max. šířka: 2800 mm, max. výška: 1200 mm Obložení výklenku s motivem v digitální struktuře: Max. šířka: 2040 mm, max. výška: 2 770 mm
4)	**Barva povrchu**	Obložení výklenků s motivem (NVM): Oboustranně povrstveno, přední strana digitální potisk a přelakováno, dekory podle prodejní příručky Obložení výklenků s motivem struktura 3D (NVMDS): Oboustranně povrstveno, přední strana s taktilní strukturou, dekory podle prodejní příručky
5)	**Směr kresby**	NVMDS: Svisle

IV	Skleněná a zrcadlová obložení výklenků	
1)	**Tloušťka materiálu**	16 mm
2)	**Rozměry**	Výška: 250 - 1 200 mm, šířka: 250 - 2 500 mm
3)	**Základní materiál**	Dřevotřísková deska (nosný materiál): 12 mm Bezpečnostní sklo (ESG): 4 mm
4)	**Barva povrchu**	Dekory podle prodejní příručky
5)	**Zvláštnosti**	Výseky, šikminy a otvory dostupné podle prodejní příručky

V	Obložení výklenku z technického kamene	
1)	**Tloušťka materiálu**	12 mm
2)	**Rozměry**	Výška: 301 - 563 mm, šířka: 250 - 3000 mm (NVQ 54) výška: 300 mm, šířka: 250 - 3000 mm (NVQ) výška: 700 mm, šířka: 600 mm, 900 mm nebo 1000 mm (NVQ) výška: 50 mm, šířka: 100 - 1500 mm (WAQ)
3)	**Základní materiál**	Křemíkový kompozit
4)	**Povrch**	Hedvábná matná / dekory podle prodejní příručky
5)	**Hrana**	Leštěno ze 3 stran a sražená hrana
6)	**Zvláštnosti**	Výseky, šikminy a otvory dostupné podle prodejní příručky. Montážní sada se silikonem pro utěsnění

nobilia®

Technické popisy výrobků

VI	Obložení výklenku Xtra-Ceramic	
1)	**Tloušťka materiálu**	16 mm
2)	**Rozměry**	Výška: 301 - 559 mm, šířka: 250 - 3100 mm (NVC 56) výška 300 mm, šířka: 250 - 3100 mm (NVC) výška: 700 mm, šířka: 600 mm, 900 mm nebo 1000 mm (NVC) výška: 75 mm, šířka: 100 - 1500 mm (WAC)
3)	**Základní materiál**	Masivní keramika o tloušťce 6 mm na lehké nosné vrstvě 10 mm z recyklovaného PET
4)	**Povrch**	Ultra matná / dekory podle prodejní příručky
5)	**Hrana**	Designová hrana 1,2 mm
6)	**Zvláštnosti**	Výseky, šikminy a otvory dostupné podle prodejní příručky. Montážní sada se silikonem pro utěsnění

VII	Příslušenství	
1)	**Nástěnná nasazovací police**	
	Materiál	Dřevotřísková deska, přímé povlakování na bázi melaminové pryskyřice, obvodová hrana PP
	Tloušťka materiálu	a) 16 mm / možnost objednání i s fazetou na přední hraně
		b) 25 mm
	Rozměry	a) Hloubka: 150 mm
		b) Hloubka: 255 mm
	Nosnost	a) 6 kg každý pár držáků
		b) 12 kg každý pár držáků
2)	**Nástěnné police s držákem polic**	
	Materiál	Dřevotřísková deska, přímé povlakování na bázi melaminové pryskyřice, obvodová hrana PP Tvrzené bezpečnostní sklo Police se sraženou hranou a fazetou na přední hraně
	Tloušťka materiálu	16 mm, 25 mm, 50 mm Sklo = 8 mm Police se sraženou hranou = 16 mm
	Nosnost	16 kg každý pár držáků
3)	**Závěsné poličky s konzolovými podpěrami**	
	Materiál	Dřevotřísková deska, přímé povlakování na bázi melaminové pryskyřice, obvodová hrana PP
	Tloušťka materiálu	16 mm, 25 mm
	Nosnost	16 kg každý pár držáků
4)	**Systém posuvných dveří**	
	Materiál	
	Posuvné dveře	Hliníkový rám v provedení 014 Vzhled ušlechtilé oceli nebo 10 Černá Dekorační výplně z obou stran povrstvené, zrcadlo s bílou bezpečnostní fólií na zadní straně, šedé sklo (bezpečnostní sklo ESG)
	Vodicí lišta	Vodicí lišty s 1, 2, 3 kolejnicemi na stropě a v podlaze, vzhled ušlechtilé oceli nebo černá
	Rozměry	
	Posuvné dveře	Výška: 700 - 2 600 mm, šířka: 500 - 1200 mm Posuvné dveře bez příček: F 402 Dub Havanna, imitace, F 405 Dub Sierra imitace, F 889 Beton břidlicová šedá a F 892 Beton šedá dostupné pouze do výšky max. 2000 mm
	Vodicí lišta	Výška: Podlahová kolejnice 6 mm, stropní kolejnice 40 mm, šířka: max. 5000 mm Hloubka vestavby: 1 kolejnice 40 mm, 2 kolejnice 79 mm, 3 kolejnice 117 mm

Kování

I	Závěsy	
1)	**Typ / druh**	Závěs Sensys se zabudovaným tlumením
2)	**Materiál**	Kov
3)	**Upevnění montážní desky**	Dvakrát přišroubováno, plastový rozpěrný nákružek
4)	**Upevnění zlamovacího závěsu**	Rastrování s klipem, montáž a demontáž bez nářadí na základní desku

nobilia®

Technické popisy výrobků

5)	**Úhel otevření**	
	Standard	110°
	Otočná dvířka pro vnitřní zásuvky	165°
	Rohové skříně	165°
	Diagonální typy	30° / 95°
	Vymezení	Volitelně omezovač úhlu otevření na 85° pro rohová řešení nebo u napojení na stěnu
6)	**Možnosti nastavení**	Nastavení hloubky: - 2 / + 3 mm
		Nastavení výšky: ± 2 mm
		Boční nastavení: ± 2 mm
7)	**Počet na jedny dvířka**	Min. 2 závěsy na jedny dvířka

II	**Zásuvky a čelní výsuvné přihrádky**	
1)	**Materiál**	Ocelový rám, ocelová zadní stěna nebo dřevěná zadní stěna u všech skříněk pod umyvadlo a variabilní systémy třídění odpadu, dřevotřísková police 16 mm
2)	**Konstrukce**	Kov
3)	**Spojení čelo / rám**	Montáž krytů čelních desek bez nářadí; uvolnění krytů čelních desek šroubovákem.
		Adaptér upevněný kolíky do krytu čela
		Možnosti nastavení: Nastavení do stran ± 1 mm; nastavení do výšky ± 2 mm
		Nastavení sklonu čel pomocí možností nastavení v zadní stěně: -1 mm / + 3 mm
4)	**Tlumení výsuvů**	Integrované hydraulické tlumení-
5)	**Volitelně: Systém otevírání Push-to-open** **Volitelně: Podpora otevírání Libero 3.0**	Systém otevírání Push-to-open pro návrhy bez úchytek: Mechanická podpora otevírání pro zásuvky, výsuvy, apotekární výsuvy Junior a boční výsuvy. Otevírání bez úchytek, zavírání s tlumením. Podpora otevírání „Libero 3.0“: Nožní ovládání laserovým senzorem anebo hlasové ovládání pro systémy třídění odpadu: Separato-K, Flex 33, Flex 21, Frame, Syncro a Euro Cargo

III	**Zásuvky a čelní výsuvné přihrádky Uložení**				
1)	**Druh**	Valivá ložiska s válečkem pro rozdělení zatížení			
2)	**Typ**	Plný výsuv (zásuvka / výsuv / nízký rám)			
3)	**Materiál**	Ocel			
4)	**Systémová hmotnost**	Zásuvky: ve všech šířkách a hloubkách až 30 kg.			
		Výsuvy:			Šířka: ≤ 60 cm
					> 60 až ≤ 90 cm
					> 90 až ≤ 100 cm
					> 100 cm
		Hloubka:			
		30 cm	30 kg	30 kg	30 kg 30 kg
		40 cm	30 kg	40 kg	40 kg 40 kg
		50 cm	30 kg	45 kg	55 kg 55 kg
5)	**Zajištění proti vysunutí**	Aretace na kolejničce			

IV	**Další funkční kování**	
1)	**Potravinové výsuvy**	Plný výsuv s tlumením zasouvání a vysouvání, nosnost 80 kg
2)	**Karusel**	Otočný 360°, výškově nastavitelný, nosnost 20 kg každé police
3)	**FurnSpin**	Pro dvě definované koncové polohy: 0° a 180°, nosnost 20 kg každé police
4)	**Vyklápěcí kování**	Vyklápěcí kování s úhlem otevření 112°/120°
		Závěsné skříňky s vyklápěcími dvířky ve výšce 360 mm, úhel otevření 100°
		Vyklápěcí dvířka, úhel otevření 75°
	Servo-Drive	Pohon s elektromotorem Servo-Drive pro závěsné skříňky s vyklápěcími nebo zlamovacími dvířky
5)	**Boční výsuvy DSA**	Plný výsuv s tlumením, nosnost každé police 10 kg

6)	**Otočné police rohových skříněk**	Půlkruhové otočné police, volitelně vlevo a vpravo; nosnost 15 kg každé police
7)	**Systém otevírání eTouch**	Elektrická podpora otevírání s čelním senzorem pro návrhy potravinových skříněk HA* a vysokých skříní Cargo HC* v provedení bez úchytek:
8)	**Systém otevírání Easys**	Elektromechanický systém otevírání integrovaných automatických chladniček s mrazničkou pomocí pohonné jednotky instalované do konstrukčního dna. Možnost provedení pouze pro vestavěné spotřebiče s odpovídajícím označením.
9)	**Výsuv Lemans**	Poloviční rohová skříňka s otočným výsuvem, nosnost 25 kg každé police

Montáž skříní

I Závěsné skříňky

1)	**Materiál zavěšení**	Kov
2)	**Počet zavěšení pro každou skříň**	Min. 2 ks Zavěšení uprostřed skryté u závěsných skříněk se zlamovacími dvířky o šířce od 1000 mm a u regálů
3)	**Možnosti nastavení**	Nastavení výšky - 7 / +10 mm Nastavení hloubky - 1 / +11 mm Boční nastavení +/- 2,5 mm
4)	**Způsob upevnění v korpusu**	4 kovové čepy na straně korpusu se dvěma speciálními šrouby, upevnění skryté za zadní stěnou. Krycí víčka součástí dodaného výrobku
5)	**Upevnění na stěnu budovy**	Kovové závěsné lišty
		Integrovaná pojistka s montáží bez použití nářadí proti nechtěnému vysazení
		Volně zavěšené závěsné skříňky a veškeré skříňky s vyklápěcími dvířky musejí být zajištěny úhelníkem proti vyklouznutí a vypáčení
6)	**Nosnost**	Maximální nosnost závěsných skříněk je 75 kg, přičemž jednotlivé police smějí být zatíženy hmotností maximálně 16 kg
7)	**osvětlení**	Podsvícená police, umístěná jako spodní police v závěsné skříňce, s integrovaným osvětlením (MP-LA)
		Různá osvětlení instalovaná do horních a spodních polic
		Spodní police a současně dno závěsné skříňky s instalovanou profilovou lištou v provedení vzhled ušlechtilé oceli pro otevírání originálních čel bez úchytky, s integrovanou LED světelnou lištou (MP-WOGL)

II Ostrovní řešení spodních skříněk

1)	**Pojistka proti překlopení**	Zajištění ostrůvku proti překlopení použitím další kovové nožky

III Spodní skříňky pro návrhy koupelen a obytných prostor

1)	**Materiál zavěšení**	Zavěšení s vysokou nosností
2)	**Počet zavěšení pro každou skříň**	2 zavěšení s vysokou nosností
3)	**Možnosti nastavení**	Možnosti instalace za zadní stěnu (skryté): Přesazení zadní stěny 23,5 mm: Nastavení hloubky 2 mm / + 11 mm Přesazení zadní stěny 38,5 mm: Nastavení hloubky 6 mm / + 7 mm Nastavení výšky +/- 10 mm
4)	**Způsob upevnění v korpusu**	4 zalisované hmoždinky do strany korpusu
5)	**Upevnění ve zdi budovy**	Montážní deska s integrovanou kovovou pojistkou proti překlopení. Zátěžové závěsné kování nabízí bezpečnou montáž do porézních bloků, vápencového pískovce a betonu.
6)	**Nosnost**	Maximální nosnost koupelnových spodních skříněk je 75 kg, přičemž jednotlivé police smějí být zatíženy hmotností maximálně 16 kg
7)	**Návrhy soklů**	Pro volně stojící návrhy se soklovou nohou 20 mm
		Nastavení výšky - 2 / + 8 mm (vč. adaptéru výška 5 mm)
8)	**Zvláštní typy**	zrcadlové skříňky

Rozměry korpusu

I Kuchyňský nábytek

1)	**spodní skříňky**	
	Mini	Výška korpusu: 576 mm; hloubka korpusu: 560 mm nebo 460 mm volitelně Hloubka strany: Hloubka korpusu + tloušťka čela
	Standard	Výška korpusu: 720 mm; hloubka korpusu: 560 mm nebo 460 mm volitelně Hloubka strany: Hloubka korpusu + tloušťka čela
	XL	Výška korpusu: 792 mm; hloubka korpusu: 560 mm nebo 460 mm volitelně Boční hloubka korpusu: Hloubka korpusu + tloušťka čela

Technické popisy výrobků

	Maxi	Výška korpusu: 864 mm; hloubka korpusu: 560 mm nebo 460 mm volitelně Boční hloubka korpusu: Hloubka korpusu + tloušťka čela
	Běžné zvláštní výšky	Výšky korpusů: 288 mm; 360 mm; 432 mm
2)	**Závěsné skříňky**	
	Výška závěsné skříňky - 36	Výška korpusu: 360 mm; hloubka korpusu: 350 mm Boční hloubka: Hloubka korpusu + tloušťka čela
	Výška závěsné skříňky - 58	Výška korpusu: 576 mm; hloubka korpusu: 350 mm hloubka: Hloubka korpusu + tloušťka čela Boční
	Výška závěsné skříňky 1	Výška korpusu: 720 mm; hloubka korpusu: 350 mm Boční hloubka: Hloubka korpusu + tloušťka čela
	Výška závěsné skříňky 2	Výška korpusu: 792 mm; hloubka korpusu: 350 mm Boční hloubka: Hloubka korpusu + tloušťka čela
	Výška závěsné skříňky 3	Výška korpusu: 864 mm; hloubka korpusu: 350 mm Boční hloubka: Hloubka korpusu + tloušťka čela
	Výška závěsné skříňky - 130	Výška korpusu: 1 296 mm; hloubka korpusu: 350 mm Boční hloubka: Hloubka korpusu + tloušťka čela
3)	**Sideboardy**	
	Výška sideboardu 36	Výška korpusu: 360 mm; hloubka korpusu: 350 mm Boční hloubka: Hloubka korpusu + tloušťka čela
	Výška sideboardu 58	Výška korpusu: 576 mm; hloubka korpusu: 350 mm hloubka: Hloubka korpusu + tloušťka čela Boční
	Výška sideboardu 1	Výška korpusu: 720 mm; hloubka korpusu: 350 mm Boční hloubka: Hloubka korpusu + tloušťka čela
	Výška sideboardu 2	Výška korpusu: 792 mm; hloubka korpusu: 350 mm Boční hloubka: Hloubka korpusu + tloušťka čela
	Výška sideboardu 3	Výška korpusu: 864 mm; hloubka korpusu: 350 mm Boční hloubka: Hloubka korpusu + tloušťka čela
	Výška sideboardu 130	Výška korpusu: 1 296 mm; hloubka korpusu: 350 mm Boční hloubka: Hloubka korpusu + tloušťka čela
4)	**Nástavcové skříňky**	
	Standard	Výška korpusu: 754 mm; hloubka korpusu: 350 mm Boční hloubka: Hloubka korpusu + tloušťka čela
	Výška nástavcové skříňky 1	Výška korpusu: 1258 mm; hloubka korpusu: 350 mm Boční hloubka: Hloubka korpusu + tloušťka čela
	Výška nástavcové skříňky 2	Výška korpusu: 1330 mm; hloubka korpusu: 350 mm Boční hloubka: Hloubka korpusu + tloušťka čela
	Výška nástavcové skříňky 3	Výška korpusu: 1 402 mm; hloubka korpusu: 350 mm Boční hloubka: Hloubka korpusu + tloušťka čela
5)	**Highboardy**	
	Standard	Výška korpusu: 1 512 mm; hloubka korpusu: 560 mm/ 460 mm Boční hloubka: Hloubka korpusu + tloušťka čela
	XL	Výška korpusu: 1 584 mm; hloubka korpusu: 560 mm/ 460 mm Boční hloubka: Hloubka korpusu + tloušťka čela
6)	**Vysoké skříně**	
	Výška vysoké skříňky 1	Výška korpusu: 2 016 mm; hloubka korpusu: 560 mm Boční hloubka: Hloubka korpusu + tloušťka čela
	Výška vysoké skříňky 1 XL	Výška korpusu: 2 088 mm; hloubka korpusu: 560 mm Boční hloubka: Hloubka korpusu + tloušťka čela
	Výška vysoké skříňky 2	Výška korpusu: 2 088 mm; hloubka korpusu: 560 mm Boční hloubka: Hloubka korpusu + tloušťka čela
	Výška vysoké skříňky 2 XL	Výška korpusu: 2 160 mm; hloubka korpusu: 560 mm Boční hloubka: Hloubka korpusu + tloušťka čela
	Výška vysoké skříňky 3	Výška korpusu: 2 160 mm; hloubka korpusu: 560 mm Boční hloubka: Hloubka korpusu + tloušťka čela
	Výška vysoké skříňky 3 XL	Výška korpusu: 2 232 mm; hloubka korpusu: 560 mm Boční hloubka: Hloubka korpusu + tloušťka čela

	Koupelnový a bytový nábytek	
1)	**spodní skříňky**	Výšky korpusů: 216 / 288 / 360 / 432 / 554 / 576 / 603 / 630 mm; hloubka korpusu: 461 mm Boční hloubka: Hloubka korpusu + tloušťka čela
2)	**Sideboardy a skříňky midi**	Výšky korpusů: 720 / 864 / 1.152 / 1.247 / 1.296 / 1.584 mm; hloubka korpusu: 350 mm Boční hloubka: Hloubka korpusu + tloušťka čela

Technické popisy výrobků

3)	**Koupelna - zrcadlové skříňky**	Výška korpusu: 720 mm / hloubka korpusu: 202 mm výška korpusu: 1296 mm / hloubka korpusu: 350 mm Boční hloubka: Hloubka korpusu + tloušťka čela
4)	**Vitríny pro návrhy obytných prostor**	Výšky korpusů: 1296 / 2016 mm; hloubka korpusu: 350 mm Boční hloubka: Hloubka korpusu + tloušťka čela
5)	**Highboardy a vysoké skříňky pro návrhy obytných místností**	Výšky korpusů: 1296 / 2016 mm; hloubka korpusu: 350 mm Boční hloubka: Hloubka korpusu + tloušťka čela

Malý slovník odborných výrazů

1)	**Laminát / HPL (High Pressure Laminate) nebo CPL (Continous Pressure Laminate)**	Povrch tvořený několika vrstvami: dekor, jádro a ochranná vrstva, tloušťka 0,3 až 1 mm. Slouží pro vytvoření vysoce kvalitního povrchu do kuchyně v závislosti na oblasti využití
2)	**Přímé povrstvení**	Papír s dekorem upravený melaminovou pryskyřicí pro vytvoření vysoce kvalitního povrchu dekoru
3)	**Dřevotřísková deska**	Deska z dřevitého materiálu, tvořená dřevěnými třískami pojenými lepidlem
4)	**Pravé dřevo**	Masivní nebo dýhované dřevo
5)	**MDF (vláknitá deska se střední hustotou)**	Vláknitá deska se střední hustotou, tvořená dřevěným vláknem pojeným lepidlem
6)	**HDF (vláknitá deska s vysokou hustotou)**	Vláknitá deska s vysokou hustotou, tvořená dřevěným vláknem pojeným lepidlem
7)	**Systémová hmotnost**	Systémová hmotnost je tvořena vlastní hmotností systému (včetně čela) plus vlastní nosností
8)	**Plný výsuv**	Zásuvky / čelní výsuvy je možné vysunout ze skříně v celé užitečné hloubce a shora je tak dostupná i zadní část zásuvky nebo výsuvu
9)	**DIN / EN**	Deutsches Institut für Normung (Německý institut pro normování) / evropská norma
		Stanovuje požadavky na materiály a hotové výrobky a na jejich požadované vlastnosti
10)	**PP**	Polypropylen
11)	**Zlamovací závěs**	Závěs je nacvaknutý na montážní desku bez použití nářadí
12)	**Lakovaný laminát**	Lakovaná PET fólie
13)	**microPLUS®**	Povrch s antibakteriálním a antivirotickým účinkem od firmy Pfleiderer pro všechny pracovní desky 38 mm Xtra
14)	**ESG**	Jednovrstvé bezpečnostní tvrzené sklo Tvrzené sklo, nelze je dále upravovat
17)	**S fazetou, se sraženou hranou**	Zešikmený profil